

# clearglas /ultraclear

## กระจกใส / ใสพิเศษ

กระจกใส clear glass คือ กระจกโปร่งแสงที่สามารถมองผ่านได้อย่างชัดเจน และให้ภาพสะท้อนที่สมบุรณ์ไม่บิดเบี้ยว กระจกชนิดนี้จะยอมให้แสงผ่านประมาณ 75-92% ของแสงที่ตกกระทบซึ่งขึ้นอยู่กับความหนาของกระจก กระจกใดยังเป็นกระจกพื้นฐาน สำหรับนำไปผลิตเป็นกระจกประเภทต่างๆ เช่น กระจกนิรภัยเทมเปอร์ กระจกนิรภัยหลายชั้น กระจกฉนวนกันความร้อน และกระจกเคลือบผิว เป็นต้น

กระจกใสพิเศษ (Ultra clear glass/Low-iron glass) คือ เกิดจากขบวนการผลิตโดยการลดสาร Iron Oxide ในวัตถุดิบที่ใช้ในการหลอมกระจก ทำให้ความเขียวในเนื้อกระจก (greenish tint) ลดลง โดยปกติแล้วความเขียวในเนื้อกระจกจะชัดเจนมากขึ้นเมื่อกระจกมีความหนาเพิ่มขึ้น Anti-Reflective Glass กระจกใสพิเศษที่ผ่านการเคลือบสารลดแสงสะท้อนไว้ที่ผิวกระจก มีทั้งแบบเคลือบด้านเดียว และสองด้าน ลดภาพสะท้อนของกระจกได้ถึง 10 เท่า เหมาะสำหรับงานโชว์รูมไฮเอนด์ หรือกระจกพิพิธภัณฑ์



### ความโปร่งแสงสูง:

สามารถให้แสงผ่านได้ถึง 75-92% ทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน และให้ภาพสะท้อนที่สมบุรณ์โดยไม่มีการบิดเบี้ยว



### ความอเนกประสงค์:







เป็นกระจกพื้นฐานที่สามารถนำไปผลิตเป็นกระจกประเภทต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น กระจกนิรภัยหลายชั้น กระจกฉนวนกันความร้อน และกระจกเคลือบผิว



### คุณสมบัติพิเศษในการลดแสงสะท้อน:

โดยเฉพาะในกระจกใสพิเศษที่ผ่านการเคลือบสารลดแสงสะท้อน สามารถลดการสะท้อนได้ถึง 10 เท่า ทำให้เหมาะสำหรับงานโชว์รูมและงานพิพิธภัณฑ์

## Product Specifications

 Thickness  Size	<p>ความหนาเริ่มต้นที่ 4 มม.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กระจกใส ขนาด 84 x 120 มม.</li> <li>กระจกใสพิเศษ ขนาด 1830 x 2440 มม.</li> </ul> <p><b>หมายเหตุ:</b> สามารถรองรับการผลิตที่มีขนาดนอกเหนือจากช่วงที่แนะนำไว้ได้ โปรดปรึกษากับเราเป็นกรณีไป เนื่องจากความเหมาะสมในการผลิตและความพร้อมของวัสดุอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลังในขณะนั้นและข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละงาน</p>
 Opacity	<p>ความทึบ : 0 %</p>
 Price	<p>ราคาเริ่มต้น : 6 มม.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กระจกใส 28.7.-/ตรพ.</li> <li>กระจกใสพิเศษ 101.6.-/ตรพ.</li> </ul> <p><b>หมายเหตุ:</b> ราคาในแคตตาล็อกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัสดุ ลวดลายการทาสี กระบวนการผลิตและสีที่เลือกใช้สำหรับการสั่งซื้อในปริมาณมาก โปรดติดต่อเรา</p>
 Interior  Exterior  Wall  Exhibition	<p>การใช้งาน: ใช้ได้ทั้งภายนอก ภายในอาคารทุกประเภท ประตู, หน้าต่าง การตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน หรือร้านค้าทั่วไป ห้องแสดงสินค้า หน้าร้าน หรือตู้แสดงสินค้าทั่วไป รวมทั้งงานเฟอร์นิเจอร์กระจกที่ต้องการเน้นความใสของกระจกมากเป็นพิเศษ เช่น ตู้โชว์เครื่องประดับ เพชร พลอย จิวเวลรี่ต่างๆ กระจกแสดงภาพเขียน และอื่นๆ</p>
 Production Lead Time	<p>โดยทั่วไปใช้เวลาผลิต 7-10 วัน ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความพร้อมของวัตถุดิบ ความซับซ้อนของงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการผลิต</p>



กระจกใส Clear Glass



กระจกใสพิเศษ Ultra Clear

