

wireglas

กระจกเสริมลวด

กระจกลวดขุ่น/ลวดใส ที่ตีโซ่เส้นลวดฝังเข้าไปในกระจก ช่วยทำให้วัสดุมีคุณสมบัติทนทานต่อความร้อน ช่วยชะลอการลุกลามของเปลวไฟ ช่วยป้องกันการโจรกรรม และยังช่วยเพิ่มความสวยงามที่ดูดีเกินกว่าการตกแต่งบ้านสไตล์ Loft & Industrial



ด้านทานการแตกหลุดร่วงของกระจก:

เสริมความแข็งแรงพิเศษ แม้เกิดการแตกร้าว เศษกระจกยังคงยึดติดกับลวดตาข่าย ช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากเศษกระจก



ป้องกันการลุกลามของเปลวไฟ:

ช่วยชะลอการลุกลามของไฟ หนความร้อน ได้ดีเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน ในจุดที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้าน อัคคีภัย เช่น ทางหนีไฟ หรือผนังกันห้อง




ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์:


ด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของลวดตาข่าย ในกระจก สามารถสร้างลุคที่โดดเด่น เข้ากับการตกแต่งได้หลายรูปแบบโดยเฉพาะ สไตล์ Loft & Industrial เพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับพื้นที่

Product Specifications

Thickness Size	ความหนาเริ่มต้น 6.8 มม. <ul style="list-style-type: none"> กระจกลวดใส 84 x 130 มม. กระจกลวดขุ่น 1830 x 2440 มม. หมายเหตุ: สามารถรองรับการผลิตที่มีขนาดนอกเหนือจากช่วงที่แนะนำไว้ได้ โปรดปรึกษากับเราเป็นกรณีไป เนื่องจากความเหมาะสมในการผลิตและความพร้อมของวัสดุอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลังในขณะนั้น และข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละงาน
Colors Opacity	ความทึบ: 50% สี : ใส, ขุ่น
Price	ราคาเริ่มต้น <ul style="list-style-type: none"> กระจกลวดใส 435.-/ตรฟ. กระจกลวดขุ่น 105.-/ตรฟ. หมายเหตุ: ราคาในแคตตาล็อกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัสดุ ลวดลายการทาสี กระบวนการผลิตและสีที่เลือกใช้สำหรับการสั่งซื้อในปริมาณมาก โปรดติดต่อเรา
Interior Partition	การใช้งาน: เหมาะสำหรับตกแต่งภายใน ผนังกันห้อง, พาร์ทิชัน, ประตู, หน้าต่าง
Production Lead Time	โดยทั่วไป ระยะเวลาในการผลิตมาตรฐานอยู่ที่ 7 ถึง 10 วัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความพร้อมของวัสดุ ความซับซ้อนของกระบวนการผลิตที่ต้องการ และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการผลิต



กระจกลวดใส



กระจกลวดขุ่น

